

EXO SERİSİ

EXO 3 Hadve EKO PU

EXO 3 Hadve EKO PU Çatı Paneli · NRP3 - Eko

0,022

W/mK ısı iletkenlik

30 - 60

mm dolgu kalınlığı

1000


mm faydalı en

12

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

EXO 3 Hadve EKO PU, EXO serisinin üç hadveli çatı panelidir. Seriyi standart çatı panellerinden ayıran şey malzeme değil boyutlandırma'dır: kalınlık 30 ile 60 mm arasında, panel boyu 12 metreye kadar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PUR
Yangın sınıfı	B-s2-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	30 mm · 40 mm · 50 mm · 60 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Sınıf PUR çekirdek içindir. Aynı panel PIR çekirdek B-s1-d0'dır.

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
3 Hadveli	1000 mm	30 - 60 mm	12 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1



MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PUR	30-35 kg/m ³ PIR	30 - 60 mm	0,022 W/mK	B-s2-d0

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	15 mikron	20 mikron

STANDART RENKLER

RAL kartelasından özel renk üretilir.

PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası