

RENOVASYON PANELLERİ

RENOBOARD 30

Renoboard 30 Çatı Renovasyon Plakası · RB 30

0,022

W/mK ısı iletkenlik

30

mm dolgu kalınlığı

1200


mm faydalı en

6

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

RENOBOARD 30, mevcut bir çatının üzerine uygulanan renovasyon plakasıdır. Eski kaplama sökülmez; plaka doğrudan onun üstüne serilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PIR
Yangın sınıfı	B-s1-d0 (sistem)
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	30 mm
Yüzey seçenekleri	PVC · TPO · PVC-EVA
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE



ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
Düz Yüzey	1200 mm	30 mm	6 m

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PIR	48-52 kg/m ³ PIR	30 mm	0,022 W/mK	B-s1-d0 (sistem)

PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**

www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası