

SİDİNG CEPHE

SIDING 500 Hibrit

Siding 500 Hibrit Cephe Kaplama Paneli · NWP00-SD-500 HR

0,045

W/mK ısı iletkenlik

40 - 60

mm dolgu kalınlığı

500


mm faydalı en

15,5

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

SIDING 500, dar enli giydirme cephe panelidir. Faydalı en 500 mm'dir; dar en cephede çizgisel bir doku oluşturur ve panel sayısı arttıkça o çizgi cephenin karakterini belirler.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	Hibrit
Yangın sınıfı	A2-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,045 W/mK
Dolgu kalınlıkları	40 mm · 50 mm · 60 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester · PVDF · Plastisol · DPF
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Hibrit çekirdekte taşıyıcı lameller poliüretanla birlikte kullanılır; sınıf taşıyıcısına göre verilir.

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMİ BOY
Düz Yüzey	500 mm	40 - 60 mm	15,5 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1


MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
Hibrit	90-130 kg/m ³ taşıyünü	40 - 60 mm	0,045 W/mK	A2-s1-d0

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	15 mikron	20 mikron

STANDART RENKLER

RAL kartelasından özel renk üretilir.

TEKNİK ÇİZİM**BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası